

문의

체크리스트 | 시트 1 - 파라미터

회사명: _____
 주소: _____
 담당자: _____
 부서: _____

날짜: _____
 전화번호: _____
 이메일: _____
 웹사이트: _____

버전

솔리드 샤프트 (WE-FN)

중공 샤프트 (HW-FN)

구동비 ($n_D:n_{AC}$)

1:1

2:1

3:1

____:____

구조 형식

1.1



1.2



1.3



설치 방향 (측면 하향 기준)

A



B



C



D



E



F



커버 형상

원형

사각형

비틀림 백래시 (arcmin)

15


장착 (장착면)

위치 _____

오일 피팅

없음

있음, 위치 _____

최대 출력 토크 T_{AC} :

최대 _____ Nm, (부하 스펙트럼 _____ Nm)

출력 속도 n_{AC} :

최대 _____ rpm, (부하 스펙트럼 _____ rpm)

사용률:

_____ %/10 분 8 시간 16 시간 24 시간 /일

시간당 가동 횟수:

_____ 회/시간

적용 조건:

I: 원활함, 충격 없음

II: 불규칙, 경미한 충격

III: 매우 불규칙, 강한 충격

사용 환경 온도:

최저 _____ °C 최고 _____ °C

주변 환경:

건조

습함/습윤

분진

기타 _____

특이사항:

부속품:

수량: _____

시제품: _____

시리즈: _____

날짜: _____

견적: _____

납기: _____

